Spar helsa og penger !

Vi byr på et stort utvalg løftebord i forskjellige utførelser, CE merket, 220V/50Hz/1 fas anslutning, Ihht EN1570 norm, samt ANSI/ASME sikkerhetsstandard.



	SLHD1000	SLHD2000	SLHD4000
Kapasitet Kg	1000	2000	4000
Byggehøyde mm	305	360	400
Løftehøyde mm	1780	1780	2050
Plattformmål mm	820*1300	850*1300	1700*1200
Innv. Mål base	640*1240	785*1220	1600*900
Løftetid Sek.	35-45	35-45	55-65
VAC	220V/50/1	220V/50/1	400/50/3
Vekt kg	210	295	520

Heay duty design

Produsert ihht EN1570 norm, samt ANSI/ASME sikkerhetsstandar

Sikkerhetslist i aluminium

Hydraulikkpakke med sikkerhetsventil på løft og senk



	SLHT1000	SLHT2000
Kapasitet Kg	1000	2000
Byggehøyde mm	470	560
Løftehøyde mm	3000	3000
Plattformmål mm	1700*1000	1700*1000
Innv. Mål base	1600*1000	1606*1010
Løftetid Sek.	35-45	50-60
VAC	220V/50/1	220V/50/1
Vekt kg	450	750



Heavy duty hydr.sylindere med anti-surge sikkerhet
Selvsmørende bushings boltefeste.
Fester for løftekrok i plate for montering/demontering

	SLHF400	**SLHF800**
Kapasitet Kg	400	800
Byggehøyde mm	600	706
Løftehøyde mm	4140	4210
Plattformmål mm	1700*1000	1700*1000
Innv. Mål base	1600*1000	1606*1010
Løftetid Sek.	35-45	50-60
VAC	220V/50/1	220V/50/1
Vekt kg	548	858